

# 焊錫吸煙系統



- 搭載高性能HEAP過濾裝置過濾效果佳
- 能夠過濾0.3 μm細微粒子99.97%
- 適用於研發實驗室和學校實習工廠
- 安裝容易機台移動方便機動性強
- 高性能靜音馬達噪音低

	噪音水平	風量
	分貝	m <sup>3</sup> /min
<b>HIGH</b>	53	4.7
<b>MEDIUM</b>	50	3.7
<b>LOW</b>	44	2.8



■ 預過濾片(A1572)10片/包    ■ 主過濾筒(A1573)

■ 更換過濾綿指示燈

■ 更換過濾筒指示燈



■ 方型和圓型吸風口可供選擇



C1571

C1572

■ 重量輕化移動方便吸煙管可彎折固定

規格	FA430-02
電源	AC100V~240 50/60Hz
消費電力	120W
插頭形狀	美式三叉
噪音	50dB (風速設MEDIUM)
風量	HIGH:4.7m <sup>3</sup> /min. /MEDIUM:3.7m <sup>3</sup> /min. /LOW:2.8m <sup>3</sup> /min.
過濾效能	HIGH/MEDIUM/LOW : 99.7% (≥0.3 μm)
風壓	1,500Pa
吸煙管	Φ55mm×1.2m (ESD SAFE)0.6KG
外形尺寸	330(W)×366(H)×343(D)mm
重量	7.2kg

■ 包裝清單

