

LKS-X-Y-Z-T




■ 桌上型自動鎖螺絲機

■ 適用範圍：智慧手機、相機、鏡頭CCD、
平板電腦眼鏡、家電用品、工業成品...等。

| 最小鎖付間距 Miimun Screwing Pitch | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2軸 | 3軸 | 4軸 |
| <p>(15) ← 21 →</p> | <p>25 ← 30 →</p> | <p>25 ← 30 →</p> |



適用螺絲比例: $L \geq 1.1 \sim 1.5A(D)$



型號表示方式

LKS:鎖螺絲用 (LKS-300-300-150-3000)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 通用規格 | X: X軸有效行程 |
| | 一般型 300mm(customization) |
| | Y: Y軸有效行程 |
| | 一般型 300mm(customization) |
| Z: Z軸有效行程 | |
| 一般型 150mm(customization) | |

T: 扭力

3000: 1500N · cm以下(含1500)

4000: 1500N · cm以上

| | | |
|----|------|--|
| 規格 | X.Y軸 | 重複精度 $\pm 0.01\text{mm}$ 荷重:5KG 往復時間 0.5sec |
| | Z軸 | 重複精度 $\pm 0.01\text{mm}$ 荷重:2KG 往復時間 0.3sec |

| | | |
|----|-------------------|-------------|
| 特點 | • PLC控制支援高速處理 | • 多品番儲存功能 |
| | • 4.3吋TFT LCD人機介面 | • 設定檔案安全防護 |
| | • 人機面板控制操作簡易 | • 外部I/O擴充控制 |
| | • 支援客製化行程規劃 | • 作業功能彈性設計 |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 機台名稱 | 桌上型自動鎖螺絲機 |
| 機械外型尺寸 | 413mm x 435mm x 856mm |
| XYZ行程 | X : 200mm/Y : 200mm/Z : 150mm |
| 三軸二相步進電機 | X : 60M-103H7823-0440 |
| | Y : 60M-103H7823-0440 |
| | Z : 57M-TK268-02A5 |
| 可程式記憶體模組 | 三菱PLC |
| 可儲存組數 | 可儲存4組型別 |
| | 30點鎖附位置設定/組 |
| 電動式起子 | 鎖附範圍：M1螺絲（螺絲出料機） |
| 控制方式 | 扭力控制、缺料檢知、警告提醒 |
| 入力電源 | AC110V |
| 軸向精度 | XYZ : ±0.01mm |
| 軸向速度 | XYZ : 150mm/sec |
| 適用範圍 | 智慧手機、相機、鏡頭CCD、平板電腦、眼鏡、家電用品、工業成品... |

型號表示方式

LKS：鎖螺絲用（LKS-200-200-150-3000）

通用規格

X：X軸有效行程 200mm

Y：Y軸有效行程 200mm

Z：Z軸有效行程 200mm

T：扭力

3000：1500N·cm 以下

4000：1500N·cm 以上

規格

X, Y軸：重複精度：0.01mm, 荷重：5kg, 往復時間：
0.5sec

Z軸：Repeat precision：±0.01mm, Load：2kg, Round-
trip time：0.3sec

特點

- PLC控制支援高速處理
- 4.3吋TFT LCD人機介面
- 人機面板控制操作簡易
- 支援客製化行程規劃
- 多品項儲存功能
- 設定檔案安全防護
- 外部I/O擴充控制
- 作業功能彈性設計